

KARTA TECHNICZNA WYROBU

EXPERT LINE Suchy smar teflonowy

1. Opis produktu

Teflon w aerozolu jest suchym smarem zawierającym dyspersję teflonową. Posiada bardzo dobre właściwości smarujące oraz antyadhezyjne. Poprawia właściwości ślizgowe jednocześnie chroniąc powierzchnię. Stosuje się go wszędzie tam gdzie elementy wymagają smarowania ale nie może ono być realizowane za pomocą tłustych substancji, do których będą przywierać zanieczyszczenia i kurz. Dodatkowo cechuje się bardzo wysoką odpornością chemiczną oraz temperaturową. Doskonale do smarowania elementów metalowych znajdujących się na zewnątrz. Preparat zapobiega przywieraniu do form w produkcji elementów z tworzyw sztucznych i gumy. Tworzy bardzo cienki film który jednocześnie jest bardzo trwały i odporny na wilgoć i warunki atmosferyczne.

2. Własności produktu

- łatwy w użyciu
- zabezpiecza powierzchnię warstwą teflonu PTFE
- posiada silne właściwości smarujące oraz antyadhezyjne
- szybko odparowuje pozostawiając jednorodną warstwę PTFE
- nie wpływa na korozję większości metali
- posiada wysoką odporność w szerokim zakresie temperatur

3. Zastosowanie

Środek przeznaczony jest do ochrony części przed zatarciem. Chroni powierzchnie przez zanieczyszczeniem. Smar jest funkcjonalny po odparowaniu rozpuszczalnika.

4. Informacja o składnikach

Mieszanka węglowodorów alifatycznych. Zawiera telomer PTFE. Jako propelent zastosowana została mieszanka propanu/butanu.

5. Parametry techniczne

Parametry	Wartość
Stan skupienia	Ciecz pod ciśnieniem gazu płynnego
Barwa	mleczna
Zapach	charakterystyczny
Gęstość	Ok. 0,78 g/cm ³
Wartość pH	Nie dotyczy
Temperatura wrzenia	>82 °C
Ciśnienie w pojemnikach aerozolowych w temp. 20°C	0,35 - 0,45 MPa
Temperatura stosowania	do +30°C
Rozpuszczalność:	
a) w wodzie	tworzy dyspersje
b) w rozpuszczalnikach organicznych	tworzy dyspersje

Powyzsze zestawienie ma charakter informacyjny i nie powinno byc traktowane jako specyfikacja techniczna

Producent: RYTM – L Sp. z o.o. ul. Strefowa 14, 43-100 Tychy, Polska
Telefon / Fax: +48 32 324 00 00 / 10

Dystrybutor: RYTM TRADE Sp. z o.o. ul. Strefowa 14, 43-100 Tychy, Polska
Telefon ./ Fax +48 32 324 00 60 / 61

KARTA TECHNICZNA WYROBU

6. Sposób użycia

Przed użyciem wstrząsnąć pojemnikiem. Powierzchnia powinna być czysta i sucha, nie podłączona do zasilania. Spryskać powierzchnie lub elementy. Nadmiar preparatu usunąć ściereczką lub pędzelkiem. Pozostawić do wyschnięcia.

UWAGA Nie stosować preparatu do elektronicznych układów sterujących, komputerów lub systemów monitorujących. Produkt nie nadaje się do zastosowania na tarcze hamulcowe. Pamiętać, że w czasie używania preparatu należy odłączyć urządzenia od sieci zasilającej.

7. Ostrzeżenia i zalecenia

Produkt skrajnie łatwopalny. Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed słońcem i temperaturą powyżej +50°C. Nie przekłuwać ani nie spalać, także po zużyciu. Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym materiałem. Chronić przed źródłami zapłonu – nie palić w czasie rozpylania. Chronić przed dziećmi.

Preparat drażniący. Stosować i przechowywać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie wdychać pary. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. Działa drażniąco na oczy i skórę. Unikać kontaktu za skórą.

8. Przechowywanie i okres przydatności

Produkt należy przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w dobrze wentylowanym pomieszczeniu w temperaturze od 5 °C do 30 °C z dala od bezpośredniego nasłonecznienia oraz innych źródeł ciepła i zapłonu. Okres przechowywania 24 miesiące od daty produkcji. Data produkcji znajduje się na spodzie opakowania.

10. Środki ostrożności

Przed użyciem zapoznaj się z warunkami bezpiecznego użytkowania wyrobu umieszczonymi na opakowaniu i w niniejszej karcie. Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania i zagrożeń stwarzanych przez produkt zawarte są w Karcie Charakterystyki Produktu, dostępnej na życzenie klienta.

11. Ograniczenia stosowania

Nie stosować do elektronicznych układów sterujących, komputerów lub systemów monitorujących. Preparatu nie należy mieszać z innymi substancjami chemicznymi.

Data: 14.09.2009

Ograniczona gwarancja:

Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej opisane. W przypadkach wątpliwych należy wykonywać własne próby lub zasięgnąć porady producenta.

Prawidłowe, a tym samym skuteczne, stosowanie preparatu nie podlega naszej kontroli, dlatego gwarancją objęta jest tylko jakość naszego wyrobu.

Producent:	RYTM – L Sp. z o.o. ul. Strefowa 14, 43-100 Tychy, Polska Telefon / Fax: +48 32 324 00 00 / 10
Dystrybutor:	RYTM TRADE Sp. z o.o. ul. Strefowa 14, 43-100 Tychy, Polska Telefon ./ Fax +48 32 324 00 60 / 61