

KARTA TECHNICZNA WYROBU

EXPERT LINE PREPARAT DO USZCZELEK

1. Opis produktu

Aerazol służący do konserwacji i zabezpieczenia elementów gumowych samochodu, zwłaszcza uszczelek, przed działaniem czynników zewnętrznych. Preparat chroni przed degradacją chemiczną oraz korozją wywołaną działaniem powietrza, wody oraz UV. Produkt szczególnie zalecany jest zimą do ochrony przed przymarzaniem uszczelek drzwi. Preparat dostępny jest w puszkach aerozolowych o pojemności 400 ml.

2. Własności produktu

- zabezpiecza i konserwuje elementy gumowych przed działaniem czynników fizycznych i chemicznych
- łatwy w użyciu
- powstrzymuje starzenie elementów gumowych
- zapobiega przymarzaniu!
- odświeża uszczelki i przywraca kolor
- preparat całoroczny (latem chroni przed utlenieniem, zimą przed twardnięciem i przymarzaniem)
- wydłuża trwałość elementów gumowych

3. Zastosowanie

Środek przeznaczony do wszelkiego rodzaju elementów gumowych i skóropodobnych (uszczelki, profil okiennych, dywaników gumowych itp.)
Zaleca się stosowanie zwłaszcza przed zimą i na wiosnę.

4. Informacja o składnikach

Jednokomponentowy środek do zabezpieczania profili zamkniętych karoserii oparty na olejach silikonowych w rozpuszczalniku węglowodorowym. Jako propelent zastosowana została mieszanina propanu/butanu.

5. Parametry techniczne

Parametry	Wartość
Stan skupienia	Ciecz pod ciśnieniem gazu płynnego
Barwa	Bezbarwny
Zapach	Charakterystyczny (benzyny)
Gęstość	Ok. 0,74-0,79 g/cm ³
Wartość pH	Nie dotyczy
Temperatura destylacji	Szeroki zakres, pocz. > 160 °C
Temperatura zapłonu	Ok. 45 °C
Ciśnienie w pojemnikach aerozolowych w temp. 20°C	0,25-0,45 MPa
Temperatura stosowania	-30°C do +35°C
Rozpuszczalność:	
a) w wodzie	nie rozpuszczalny

Producent: RYTM - L Sp. z o.o. ul. Strefowa 14, 43-100 Tychy, Polska
Telefon / Fax: +48 32 324 00 00 / 10

Dystrybutor: RYTM TRADE Sp. z o.o. ul. Strefowa 14, 43-100 Tychy, Polska
Telefon ./ Fax +48 32 324 00 60 / 61

KARTA TECHNICZNA WYROBU

b) w rozpuszczalnikach organicznych

mieszalny

Powyższe zestawienie ma charakter informacyjny i nie powinno być traktowane jako specyfikacja techniczna**6. Sposób użycia**

Wstrząsnąć przed użyciem. Zbliżyć wężyk dyszy do uszczelki i nanieść niewielką ilość preparatu na powierzchnię. Nadmiar produktu usunąć np. szmatką. Preparatu można używać do „przemywania” uszczelki. W tym celu należy usunąć pierwszą warstwę produktu suchą szmatką a następnie ponownie rozprowadzić niewielką ilość na oczyszczoną powierzchnię. Miejsca trudno dostępne np. w pobliżu drzwi i okien można przetrzeć ściereczką nasączoną preparatem.

7. Ostrzeżenia i zalecenia

Produkt skrajnie łatwopalny. Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed słońcem i temperaturą powyżej +50°C. Nie przekłuwać ani nie spalać, także po zużyciu. Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym materiałem. Chronić przed źródłami zapłonu – nie palić w czasie rozpylania. Chronić przed dziećmi.

Stosować i przechowywać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie wdychać pary. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry

8. Przechowywanie i okres przydatności

Produkt należy przechowywać w zamkniętym opakowaniu w pozycji pionowej, w dobrze wentylowanym pomieszczeniu w temperaturze 5 ÷ 35 °C (zalecana pokojowa), z dala od bezpośredniego nasłonecznienia oraz innych źródeł ciepła i zapłonu. Okres przechowywania 24 miesiące od daty produkcji. Data produkcji znajduje się na opakowaniu.

9. Opakowanie

Expert Line Preparatu do pielęgnacji uszczelki pakowany jest w puszkę aerosolową o pojemności 400 ml.

10. Środki ostrożności

Przed użyciem zapoznaj się z warunkami bezpiecznego użytkowania wyrobu umieszczonymi na opakowaniu i w niniejszej karcie. Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania i zagrożeń stwarzanych przez produkt zawarte są w Karcie Charakterystyki Produktu Niebezpiecznego, dostępnej na życzenie klienta.

11. Ograniczenia stosowania

Expert Line Preparatu do pielęgnacji uszczelki nie należy stosować na pedały, kierownicę, szyby czy wycieraczki.

Stosować tylko w temp. pokojowej. Nie wyrzucać do śmieci w domu, nie wlewać do kanalizacji. Preparatu nie należy mieszać z innymi substancjami chemicznymi.

Data: 04.01.2008

Ograniczona gwarancja:

Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej opisane. W przypadkach wątpliwych należy wykonywać własne próby lub zasięgnąć porady producenta.

Prawidłowe, a tym samym skuteczne, stosowanie preparatu nie podlega naszej kontroli, dlatego gwarancją objęta jest tylko jakość naszego wyrobu.

Producent: RYTM – L Sp. z o.o. ul. Strefowa 14, 43-100 Tychy, Polska
Telefon / Fax: +48 32 324 00 00 / 10

Dystrybutor: RYTM TRADE Sp. z o.o. ul. Strefowa 14, 43-100 Tychy, Polska
Telefon ./ Fax +48 32 324 00 60 / 61